

# Usuarios ANTP del transporte de carga

# Uso correcto del logotipo

---

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga

**C** 89%  
**M** 55%  
**Y** 13%  
**K** 0%



#3F6FAC

**R** 63  
**G** 111  
**B** 162

# Uso correcto del logotipo

---

Usuarios <sup>ANTP</sup>  
del transporte de carga



Utilizar sobre **fondo totalmente blanco** o colores muy claros.

---

Usuarios <sup>ANTP</sup>  
del transporte de carga



# Uso correcto del logotipo

---



No colocar ningún elemento a menos de  
5mm de distancia del logotipo

---

## Área segura del logotipo

# Uso correcto del logotipo

---



En fondos muy oscuros o de color, utilizar el logotipo en color blanco.

---

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga

# Uso correcto del logotipo

---

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**100%**

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**90%**

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**80%**

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**70%**

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**60%**

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**50%**

## Logotipo en escala de grises.

---

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**40%**

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**30%**

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**20%**

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**10%**

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**05%**

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga  
**02%**

# Uso incorrecto del logotipo

---

~~Usuarios <sup>ANTP</sup>  
del transporte de carga~~

NO UTILIZAR **colores alternativos**, texturas  
o degradados para el logotipo.

---

~~Usuarios <sup>ANTP</sup>  
del transporte de carga~~

# Usuarios ANTP del transporte de carga